

## Halfglans ééncomponent vernissysteem op kaal hout (mahonie – merantie – teak – iroco)

Epifanes Rapidclear (amber transparant) en Rapidcoat (lichte teaktoon) zijn twee blanke halfglans UV-beschermende vernissen op basis van urethaan-/alkydhars en UV filter. Dit vernisalternatief biedt een zeer goede hechting op teak en overige (vettige) houtsoorten en benadrukt de natuurlijke structuur van het hout. Door de snelle overschildertijden - zonder tussenschuren – en beperkte aantal noodzakelijke lagen is Epifanes Rapidclear/Rapidcoat een snel en doeltreffend alternatief voor traditionele hoogglans vernissystemen.

Epifanes Rapidclear kan als volledig systeem worden aangebracht of gebruikt worden als vullende grondvernis, waarbij wordt afgelakt met Epifanes Bootlak Blank of Epifanes Hardhoutolievernis. In dit geval de laatste laag Rapidclear schuren met 220 droogschuurpapier.

### Product: Epifanes Rapidclear en/of Rapidcoat met UV filter



### Eéncomponent Rapid halfglans vernissysteem op kaal hout (mahonie – merantie – teak – iroco)

Na voorbehandeling van de ondergrond:

	Stap 1
<b>Product</b>	<b>EPIFANES Rapidclear / Rapidcoat</b>
<b>Aantal lagen</b>	5 - 6
<b>Verdunning</b>	EPIFANES Verfverdunning
<b>Percentage</b>	0-5%
<b>Droogtijd per laag bij 18° C</b>	5 uur
<b>Schuren met</b>	Niet noodzakelijk. Voor gladder eindresultaat eventueel schuren met P280-320 droog.
<b>Opmerkingen</b>	Met Epifanes Rapidcoat kunnen kleurafwijkingen in het hout worden gecamoufleerd. Door meer lagen Epifanes Rapidcoat aan te brengen zal het hout steeds donkerder kleuren.

Indien een hoogglans afwerking gewenst is, de laatste laag Rapidclear na droging schuren met schuurpapier P220 en twee of meer lagen Epifanes Bootlak Blank of Epifanes Hardhoutolievernis aanbrenge.

W. Heeren & Zoon BV  
Postbus 166  
1430 AD Aalsmeer  
tel. 0297 -360366  
info@epifanes.nl