



Epifanes Rauwe Lijnolie

Hydraulisch geperste lijnolie op basis van lijnzaad.

Toepassingsgebied

Lijnzaadolie voor o.a. houtconservering en de bereiding van kunstschildersolieverven, pigmentpasta's, klassieke stopverf, saus cq. procedé voor hout - en marmerimitaties en andere transparante technieken zoals wikkelen en patineren.

Verdunner
Droogtijd

Epifanes Verfverdunner
6 dagen bij 20°C.

Opmerking

Toevoeging van 5% Epifanes Siccatief verkort de droogtijd tot 8 uur.
In verband met broeigevaar, gebruikte lappen, doeken, etc. ondergedompeld in water bewaren.



Epifanes Gekookte Lijnolie

Hydraulisch geperste lijnolie, verwarmd tot ten hoogste 280° C. Oxidatief drogend.

Toepassingsgebied

Impregneermiddel voor hout, zoals ladders, balken en vloeren. Impregneermiddel voor ongeglazuurde plavuizen en stuivende betonvloeren, impregneermiddel voor kaal staal ter bescherming tegen doorroesten.

Verdunner
Verpakking
Droogtijd

Epifanes Verfverdunner
5000ml.
24 uur bij 20°C.

Opmerking

Voor een snellere droging kan 1-2% Epifanes Siccatief worden toegevoegd
In verband met broeigevaar, gebruikte lappen, doeken, etc. ondergedompeld in water bewaren.